

On Line UPS



Τα UPS Neo III 3P/3P φέρουν την υπογραφή εγγύησης της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος. Μέσω της τεχνολογίας διπλής μετατροπής παρέχουν καθαρή, υψηλής ποιότητας ενέργεια για την πλήρη προστασία σημαντικών συσκευών όπως τα ευαίσθητα δίκτυα, μικρά κέντρα υπολογιστών, διακομιστές, εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές.

Η DSP τεχνολογία εγγυάται υψηλή αξιοπιστία

Η τεχνολογία Digital Signal Processor (DSP) ψηφιοποιεί τα δεδομένα και με τη μαθηματική επεξεργασία τους παρέχει αναβαθμισμένες λύσεις και υψηλή απόδοση.

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1

Για κρίσιμες εφαρμογές, αυτό το τριφασικό online UPS με συντελεστή ισχύος εξόδου 1.0 εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση και αναβαθμισμένες επιδόσεις.

Ενεργός διόρθωση συντελεστή ισχύος σε κάθε φάση

Η διόρθωση συντελεστή ισχύος είναι ενεργή σε όλες τις φάσεις και αυξάνει την απόδοση στην είσοδο.

Διπλή Είσοδος

Η σειρά Neo III 3P/3P είναι διαθέσιμη με διπλή είσοδο για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του συστήματος.

50Hz/60Hz λειτουργία μετατροπής συχνότητας

Δυνατότητα επιλογής της συχνότητας εξόδου στα 50Hz ή στα 60Hz για την υποστήριξη ευαίσθητου εξοπλισμού.

Αντικαθιστάμενες Μονάδες Ισχύος

Η σειρά Neo III διαθέτει εύκολα αντικαθιστάμενες μονάδες ισχύος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη αντικατάστασή τους σε περίπτωση δυσλειτουργίας τους.

Λειτουργία απενεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης (EPO)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να διασφαλίσει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, απενεργοποιώντας το UPS σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Διαμορφώσιμο ρεύμα φόρτισης

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το ρεύμα φόρτισης μέσω της LCD οθόνης ανάλογα την εφαρμογή.

Neo III 3P/3P (60KVA)



Ηλεκτρονικά Ισχύος
Power Electronics



Ισχυρός φορτιστής

Η σειρά Neo III 3/3 έχει ενσωματωμένο ισχυρό φορτιστή με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας υποστήριξης, όταν συνδέεται σε μεγάλης χωρητικότητας εξωτερική συστοιχία συσσωρευτών.

Ευέλικτος σχεδιασμός για συσσωρευτές

Ο αριθμός των συσσωρευτών διαμορφώνεται ανάλογα τις απαιτήσεις ισχύος. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στο UPS να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αν μερικοί συσσωρευτές καταστραφούν.

Παράλληλη λειτουργία με κοινούς συσσωρευτές

Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε παραλληλία, αυξάνοντας την ισχύ και την απόδοση του. Επιπλέον, το παράλληλο σύστημα UPS μπορεί να λειτουργεί με κοινή συστοιχία συσσωρευτών, με αποτέλεσμα την ίδια επίδοση σε χαμηλότερο κόστος.



Όθωνος 39,
Άγιος Δημήτριος TK 173 43



+30 210 9966555



+30 210 9969444



info@acepower.gr



www.acepower.gr

Μοντέλο	Neo III 60K	
ΦΑΣΕΙΣ	Τριφασική Είσοδος / Τριφασική Έξοδος	
ΙΣΧΥΣ	60KVA/60KW	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ	μέχρι 4 μονάδες συνολικά	
ΕΙΣΟΔΟΣ		
Ονομαστική Τάση	3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N)	
Εύρος Τάσης	110-300 VAC @ 50% φορτίο 176-276 VAC @ 100% φορτίο	
Εύρος Συχνότητας	40~70Hz	
Συντελεστής Ισχύος	≥ 0.99 @ 100% φορτίο	
Παραμόρφωση (THDi)	< 4% με γραμμικό φορτίο	
ΈΞΟΔΟΣ		
Τάση Εξόδου	3 x 360*/380*/400/415 VAC (3Ph+N)	
Σταθεροποίηση τάσης AC (Batt.Mode)	±1%	
Εύρος Συχνότητας σε συγχρονισμό	46~54Hz ή 56~64Hz	
Εύρος Συχνότητας (Batt.Mode)	50/60 Hz ± 1%	
Συντελεστής Κορυφής	3:1 (max)	
Παραμόρφωση	≤ 2 % THD (γραμμικό φορτίο) ; ≤ 5 % THD (μη γραμμικό φορτίο)	
Χρόνος Μεταγωγής	AC Mode to Batt. Mode	Μηδέν
	Inverter to Bypass	Μηδέν
Κυματομορφή (Batt. Mode)	Καθαρή Ημιτονική κυματομορφή	
Δυνατότητα Υπερφόρτωσης	100-110 για 60 min, 111-125% για 10 min, 126%-150% για 1 min, >150% άμεση διακοπή λειτουργίας	
ΒYPASS		
Ονομαστική Τάση	3x360/380/400/415 VAC (3Φ+N)	
Εύρος Τάσης	305-457 VAC	
Εύρος συχνότητας σε συγχρονισμό	46~54Hz ή 56~64Hz	
Δυνατότητα υπερφόρτωσης	>130% 1 min (προεπιλογή) Συνεχή λειτουργία μέχρι την ενεργοποίηση ασφάλειας (προαιρετικό)	
ΑΠΟΔΟΣΗ		
AC mode	95.5%	
ECO mode	98.5%	
Battery mode	94.5%	
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ		
Τύπος	Εξαρτάται από την εφαρμογή	
Αριθμός	12V x 32~40 pcs (Προσαρμοσσιμος)	
Ρεύμα φόρτισης (max.)	1-18A, (Προσαρμοσσιμο)	
Τάση φόρτισης	+/-13.65V*N (N = 16~20)	
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ		
Οθόνη LCD	UPS status, Επίπεδο φορτίου, Επίπεδο συσσωρευτών, Τάση εισόδου/εξόδου, Χρονοδιακόπτης εκφόρτισης, ενδείξεις σφάλματος	
Φυσικά χαρακτηριστικά		
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	815x300x1000	
Καθαρό Βάρος (kgs)	74	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		
Θερμοκρασία	0-40°C	
Υγρασία	<95% χωρίς συμπύκνωση	
Υψόμετρο	0 ~ 1000m πλήρες φορτίο	
Επίπεδο θορύβου	< 70dB @ 1 μέτρο	
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ		
Smart RS-232 / USB	Υποστηρίζει Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux και MAC	
SNMP	Διαχείριση από SNMP και web browser (προαιρετικά)	

