

LARGE SIZE

CL SERIES



Τα προϊόντα της σειράς CL 2V είναι σταθερού τύπου συσσωρευτές μεγάλου μεγέθους, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 20 ετών. Κάθε συσσωρευτής έχει μεγάλη χωρητικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης. Κατασκευάζονται με παχιές πλάκες από κράμα υψηλής περιεκτικότητας και κασσίτερο (tin) και AGM διαχωριστικά, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✦ Χωρίς ανάγκη συντήρησης και αναπλήρωσης – επαναχρησιμοποιήσιμοι όταν αξιοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον.
- ✦ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής έως 20 έτη.
- ✦ Υψηλής ασφάλειας, πολύ χαμηλή εσωτερική αντίσταση και δυνατότητα ισχυρής φόρτισης.
- ✦ Άριστη στεγανότητα (χωρίς διαρροή υγρών ή όξινων αερίων).
- ✦ Εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκφόρτιση, προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία.
- ✦ Δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση, επιτρέποντας ασφαλή μεταφορά.
- ✦ UPS, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- ✦ Εφεδρική τροφοδοσία για ηλιακά και αιολικά πάρκα, πυρηνικούς σταθμούς και άλλες μονάδες παραγωγής ενέργειας.
- ✦ UPS μεγάλης ισχύος και συστήματα εφεδρικής ισχύος σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
- ✦ Εφεδρική παροχή για υπολογιστές, αυτόματους πωλητές και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων.
- ✦ Σταθμοί βάσης επικοινωνιών, συστήματα παροχής ισχύος τηλεπικοινωνιών, σιδηροδρομικά συστήματα.
- ✦ Υβριδικά συστήματα αιολικής-ηλιακής ενέργειας και συστήματα εκκίνησης κινητήρων. Ανθεκτικοί σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ✦ Συστήματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα πυρασφάλειας.

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (10hr/Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Total Height (mm)	Terminal	Weight (Kg)
CL100	2	100	171	72	206	211	M8	6,4
CL150	2	150	172	102	205	217	M8	8,2
CL200M	2	200	173	111	329	364	M8	12,5
CL300M	2	300	171	151	330	342	M8	17
CL400M	2	400	210	175	329	342	M8	24,2
CL500M	2	500	242	173	330	342	M8	28
CL600M	2	600	242	173	330	342	M8	30,2
CL800M	2	800	301	175	331	343	M8	42
CL1000M	2	1000	229	186	555	566	M8	55
CL1200YE	2	1200	475	175	330	342	M8	68
CL1500M	2	1500	265,5	229	555	566	M8	86
CL2000M	2	2000	349	233	555	566	M8	112
CL3000M	2	3000	696	340	330	342	M8	168