

FRONT CONNECTED

CT SERIES



Η σειρά CT αποτελείται από συσσωρευτές κλειστού τύπου (valve-regulated), σχεδιασμένους ειδικά για τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Με ακροδέκτες στο μπροστινό μέρος, προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Οι διαστάσεις είναι συμβατές με τυπικές καμπίνες ισχύος 19 ιντσών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✦ Διαχωριστικά από απορροφητικές υάλινες ίνες (AGM) με απόδοση επανασυνδυασμού αερίων 99%, εξαλείφοντας την ανάγκη για αναπλήρωση.
- ✦ Συμμόρφωση με το ειδικό άρθρο A67 του προτύπου IATNCAO, κατάλληλο για εναέριες μεταφορές.
- ✦ Εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκφόρτιση, επιτρέποντας παρατεταμένη αδράνεια χωρίς απώλεια ισχύος.
- ✦ Σχεδίαση τυπικής δομής, κατάλληλη για κλειστά ερμάρια συσσωρευτών 19" και 23", με στενό και ψηλό προφίλ για καλή απαγωγή θερμότητας.
- ✦ Σχεδιασμένη διάρκεια ζωής σε κατάσταση φόρτισης συντήρησης (floating) έως 12 χρόνια.

- ✦ Σχεδίαση μέσω υπολογιστή και πλέγματα από κράμα μολύβδου-ασβεστίου-κασσίτερου, κατάλληλα για εκφόρτιση υψηλής ισχύος.
- ✦ Μοναδική κατασκευή χειρολαβών, για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ✦ Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και συστήματα εφεδρικής παροχής ισχύος σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πυρασφάλειας.
- ✦ Εφεδρική παροχή ρεύματος σε υπολογιστές, αυτόματους πωλητές και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.
- ✦ Κέντρα δεδομένων (Data Centers) και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (10hr/Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Total Height (mm)	Terminal	Weight (Kg)
CT12-50X	12	50	277	106	224	224	F11	17,3
CT12-50EX	12	50	277	106	224	224	F11	16,3
CT12-80X	12	80	564	115	189	189	F11	28,2
CT12-90X	12	90	395	110	286	293	F11/F19	30,5
CT12-100EX	12	100	508	110	223	238	F12	28,5
CT12-100SX	12	100	508	110	231	231	F18	31,9
CT12- 100X	12	100	508	110	223	238	F15	32,5
CT12-105X	12	105	395	110	286	293	F18	35
CT12-105EX	12	105	395	110	286	293	F12	32,5
CT12-125EX	12	125	436	108	317	317	F12	36
CT12-125X	12	125	436	108	317	317	F15	38,8
CT12-150EX	12	150	548	105	316	316	F15	45,5
CT12-150X	12	150	548	105	316	316	F15	48,8
CT12-150Y-X	12	150	548	105	316	316	F15	45,5
CT12-150Z-X	12	150	552	110	288	295	F15	48,2
CT12-155X	12	155	551	110	316	316	F12	51,5
CT12-180EX	12	180	546	125	317	323	F15	53
CT12-180X	12	180	546	125	317	323	F15	56,4
CT12-180Y-X	12	180	546	125	317	323	F15	49,2
CT12-200X	12	200	558	125	315	223	MS	68,8