

DEEP CYCLE

DC SERIES



Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη για κυκλική χρήση. Οι συσσωρευτές της σειράς κατασκευάζονται από ειδικό κράμα και πάστα μολύβδου, επιτρέποντας βαθιούς κύκλους εκφόρτισης. Με συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης και μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✦ Εξαιρετικά μεγάλος κύκλος εκφόρτισης.
- ✦ Ιδανικοί για εφεδρική παροχή και αποθήκευση ενέργειας.
- ✦ Ειδικός σχεδιασμός πλακών που εξασφαλίζει μακρόχρονη διάρκεια ζωής.
- ✦ Υψηλή θερμική ικανότητα, που μειώνει τον κίνδυνο θερμικής αστοχίας και αφυδάτωσης - κατάλληλοι για απαιτητικά περιβάλλοντα.
- ✦ Υψηλή πυκνότητα ισχύος.
- ✦ Εξαιρετική απόδοση σε βαθιές εκφορτίσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ✦ Συσκευές επικοινωνιών, ηλεκτρικές συσκευές, συστήματα φωτισμού ανάγκης και πυρασφάλειας.
- ✦ Συστήματα ασφαλείας, υπολογιστές γραφείου, μικροϋπολογιστές και λοιπές συσκευές γραφείου.
- ✦ UPS, φωτισμός ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- ✦ Φορητές πηγές ενέργειας, εφεδρικά συστήματα παροχής ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου.

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (10hr/Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Total Height (mm)	Terminal	Weight (Kg)
6FM33D-X	12	33	195	130	155	168	M6	11
6FM40D-X	12	40	197,5	165,5	170	170	M6	14,7
6FM45D-X	12	45	197,5	165,5	170	170	M6	14,6
6FM55D-X	12	55	239	132	205	210	M6	16,7
6FM65-X	12	65	350	167	179	179	M6	23,4
6FM75TD-X	12	75	258	166	210	215	M6	24
6FM80D-X	12	75.6	350	167	179	179	M6	23
6FM90TD-X	12	90	306	169	210	215	M6	29
6FM100ZP-X	12	100	330	171	215	220	M8	31
6FM120Z-X	12	120	410	176	224	224	M8	36
6FM134D-X	12	134	341	173	283	287	M8	42.5
6FM150Z-X	12	150	482	170	240	240	M8	44.5
6FM200D-X	12	200	522	238	218	223	M8	62.5
6FM230-DX	12	230	520	269	203	208	M8	72.6
6FM250Z-X	12	250	520	269	221	227	M8	74