

LONG LIFE

FM SERIES



Η σειρά FM αποτελείται από μεσαίου μεγέθους, κλειστού τύπου (valve-regulated) συσσωρευτές, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 10 ετών. Πρόκειται για AGM συσσωρευτές με συμπαγή σχεδίαση, πλήρως σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης, και κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✦ Χωρίς ανάγκη συντήρησης και αναπλήρωσης - επαναχρησιμοποιήσιμες όταν εφαρμόζονται σε ασφαλές περιβάλλον.
- ✦ Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 10 έτη.
- ✦ Υψηλή ασφάλεια, χαμηλή εσωτερική αντίσταση και ισχυρή ικανότητα φόρτισης.
- ✦ Εξαιρετική στεγανότητα (χωρίς διαρροές υγρών ή όξινων αερίων).
- ✦ Εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης, που καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα αξιόπιστο.
- ✦ Δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση, για ασφαλή μεταφορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ✦ Συστήματα επικοινωνίας και ηλεκτρικά μηχανήματα, φωτισμός ασφαλείας, και συστήματα πυροπροστασίας.
- ✦ Συστήματα ασφαλείας, υπολογιστές γραφείου, μικροϋπολογιστές και λοιπές συσκευές γραφείου.
- ✦ Συστήματα UPS, φωτισμού, ασφαλείας πυρανίχνευση και λοιπές συσκευές για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
- ✦ Φορητές μονάδες παροχής ενέργειας, εφεδρικά συστήματα παροχής ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου.

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (10hr/Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Total Height (mm)	Terminal	Weight (Kg)
6FM33E-X	12	33	195	130	155	168	M6	9,7
6FM40E-X	12	40	197.5	165.5	170	170	M6	13.8
6FM45-X	12	45	197.5	165.5	170	170	M6	14.6
6FM55E-X	12	55	239	132	205	210	M6	15.3
6FM60E-X	12	60	258	166	206	215	M6	20.7
6FM65E-X	12	65	350	167	179	179	M6	22.4
6FM75TE-X	12	75	258	168	211	230.5	M6	21.2
6FM80-X	12	80	350	167	179	179	M6	22.5
6FM90E-X	12	90	305.5	168.5	210.5	215.5	M8	26.5
6FM100P-X	12	100	330	171	215	222	M8	29
6FM120E-X	12	120	410	176	224	224	M8	33.5
6FM134-X	12	134	341	173	283	287	M8	40
6FM150E-X	12	150	482	170	240	240	M8	44.8
6FM175-X	12	175	530	209	215	220	M8	55.5
6FM200SE-X	12	200	522	238	218	223	M8	59.1